

GARDEN 10W/30

ZASTOSOWANIE

Wielosezonowy olej GARDEN 10W/30 przeznaczony jest do czterosuwowych silników w kosiarkach, odśnieżarkach, pługach, glebogryzarkach i innych urządzeniach ogrodniczych. Stosowany do silników beznynowych z katalizatorem lub bez - pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji.

ZALETY

- Chroni silnik przed korozją i zużyciem
- Zapewnia dobre właściwości przeciwutleniające
- Zapobiega tworzeniu się osadów i nagarów



NORMY, SPECYFIKACJE

API SG/CD
SAE: 10W/30

Parametry	GARDEN 10W/30
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	10.2
Wskaźnik lepkości	130
Temperatura zapłonu, [°C]	228
Temperatura płynięcia, [°C]	-27
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	8.0
Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.	

INFORMACJE DODATKOWE

Oleje Chemnaft należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę - produkt nie ma negatywnego oddziaływania na człowieka pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone są w aktualnej karcie charakterystyki MSDS.



Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo
NIP 9581664337
www.chemnaft.com