

# TRAKOL CB 30, 40

## ZASTOSOWANIE

Mineralny, jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych bez doładowania, eksploatowanych w warunkach lekkich i średnich obciążeń w okresie letnim. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszych typów.

## ZALETY

- Wykazuje dobre właściwości przeciwzużyciowe oraz myjąco-dyspergujące
- Zapobiega powstawaniu osadów i nagarów



## NORMY, SPECYFIKACJE

API: CB

SAE: 30, 40

Parametry	TRAKOL CB	
Klasa lepkości SAE	30	40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	10.5	14.0
Wskaźnik lepkości	98	98
Temperatura zapłonu, [°C]	230	240
Temperatura płynięcia, [°C]	-22	-20
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	3.0	3.0

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

## INFORMACJE DODATKOWE

Oleje Chemnaft należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę - produkt nie ma negatywnego oddziaływania na człowieka pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone są w aktualnej karcie charakterystyki MSDS.



Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A.  
ul. Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo  
NIP 9581664337  
[www.chemnaft.com](http://www.chemnaft.com)