

TRAKOL CB/SC 15W/40

ZASTOSOWANIE

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych bez doładowania oraz benzynowych eksploatowanych w warunkach lekkich i umiarkowanych obciążeń. Zalecany jest do stosowania w silnikach starszego typu.

ZALETY

- Zapewnia łatwy rozruch silnika zimą
- Wykazuje dobre właściwości przeciwutleniające i myjąco-dyspergujące
- Gwarantuje stabilność smarowania w szerokim zakresie temperatur



NORMY, SPECYFIKACJE

API: CB/SC

SAE: 15W/40

Parametry	TRAKOL CB/SC 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	14.1
Wskaźnik lepkości	120
Temperatura zapłonu, [°C]	230
Temperatura płynięcia, [°C]	-25
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	4.0

Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

INFORMACJE DODATKOWE

Oleje Chemnaft należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę - produkt nie ma negatywnego oddziaływania na człowieka pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone są w aktualnej karcie charakterystyki MSDS.



Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo
NIP 9581664337
www.chemnaft.com