

# TRAKOL CD 15W/40

## ZASTOSOWANIE

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych – doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zapewnia doskonałe smarowanie silników ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, samochodów terenowych, przeznaczony jest także do silników wyeksploatowanych. Można go stosować całorocznie – zapewnia łatwy rozruch silnika zimą oraz właściwe parametry smarowania w szerokim zakresie temperatur.

## ZALETY

- Dobre właściwości myjąco-dyspergujące
- Gwarantuje smarowanie nawet przy wysokich obciążeniach termicznych i mechanicznych
- Zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych



## NORMY, SPECYFIKACJE

API: CD

SAE: 15W/40

Parametry	TRAKOL CD 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	14.3
Wskaźnik lepkości	130
Temperatura zapłonu, [°C]	225
Temperatura płynięcia, [°C]	-25
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	6.0

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

## INFORMACJE DODATKOWE

Oleje Chemnaft należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę - produkt nie ma negatywnego oddziaływania na człowieka pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone są w aktualnej karcie charakterystyki MSDS.



Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A.  
ul. Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo  
NIP 9581664337  
[www.chemnaft.com](http://www.chemnaft.com)