



Qualitium Truck Special 15W/40

Olej silnikowy do samochodów ciężarowych, autobusów.



SPECYFIKACJE

SAE: 15W/40
API: CG-4/CF-4/CF
API: SL
ACEA: E3; A3/B3

SPEŁNIA WYMAGANIA

MAN 3275
MB 228.1
Volvo VDS-2
MTU Cat 1

Można stosować w pojazdach AVIA, CUMMINS, CATERPILLAR, CASE, CLASS, DEUTZ-FAHR, FORD, FIAT, FENDT, GAZ, HYUNDAI, IKARUS, ISUZU, JOHN DEERE, JCB, KAMAZ, KUBOTA, KATO, KIA, LEYLAND, LAMBORGHINI, NEW HOLLAND, NEOPLAN, NEOBUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SOLARIS, STEYER, TATRA, TEREX, TOYOTA, ZETOR i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy

OLEJ ZAMIENNY

MOBIL	SHELL	CASTROL
Delvac Super 1400 15W/40	Rimula R3 U 15W/40	Tecton Medium Duty 15W/40
LOTOS	ORLEN OIL	TOTAL
Turdus MD 15W/40	Platinum Ultor CG-4 15W/40	Rubia TIR 4400 15W/40

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

5L, 20L, 205L, 1000L

ZASTOSOWANIE

- samochody ciężarowe, autobusy, sprzęt rolniczy i budowlany
- do silników Diesla spełniających normy emisji zanieczyszczeń Euro 4,3,2,1
- można także stosować w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla
- idealny dla firm o zróżnicowanym taborze: samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, ciężki sprzęt

ZALETY

Idealnie chroni silnik przed zużyciem, zmniejsza zużycie elementów silnika o min. 15% - w porównaniu do analogicznych olejów.

- stabilna i wysoka jakość oleju w doskonałej cenie
- zachowanie czystości tłoków i innych elementów silnika
- doskonale radzi sobie z zanieczyszczeniami – przez co można go stosować w ciężkich warunkach pracy np. kamieniołomach, placach budowy
- zapewnia bardzo dobre smarowanie silników starszej generacji używanych zarówno w sprzęcie drogowym, jak i pozadrogowym
- powoduje spęczenie starszych uszczelnień - co zapobiega wyciekom oleju

Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	14.1
Wskaźnik lepkości	130
Temperatura zapłonu (COC, °C)	226
Temperatura płynięcia (°C)	-27
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	10.0
Popiół siarczanowy (%)	1.0

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.
Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo
REGON: 365588022, NIP: 7010620854