

TRAKOL CC 30, 40

ZASTOSOWANIE

Mineralny, jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych o lekkim stopniu doładowania, eksploatowanych w umiarkowanych i ciężkich warunkach w okresie letnim.

ZALETY

- Zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- Zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych
- Zachowuje neutralność wobec stosowanych uszczeltek

NORMY, SPECYFIKACJE

API: CC

SAE: 30, 40



Parametry	TRAKOL CC	
Klasa lepkości SAE	30	40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	10.0	14.1
Wskaźnik lepkości	105	100
Temperatura zapłonu, [°C]	230	240
Temperatura płynięcia, [°C]	-23	-20
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	4.0	4.0
Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.		

INFORMACJE DODATKOWE

Oleje Chemnaft należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Biorąc pod uwagę dostępną wiedzę - produkt nie ma negatywnego oddziaływania na człowieka pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone są w aktualnej karcie charakterystyki MSDS.



Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo
NIP 9581664337
www.chemnaft.com