



## Qualitium Power 5W/30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



### SPECYFIKACJE

SAE: 5W/30  
API: SN/SN+  
ACEA: C3/C2

### SPEŁNIA WYMAGANIA

Mercedes-Benz: 229.31  
VW 502.00/505.00/505.01  
BMW: Longlife-04  
GM Dexos 2

Można stosować również w pojazdach **AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

### OLEJ ZAMIENNY

MOBIL	SHELL	CASTROL
Mobil 3000 XE 5W/30	Helix Helix HX8 ECT C3 5W/30	Edge 5W/30 C3
LOTOS	ORLEN OIL	TOTAL
Aurum C3 5W/30	PlatinumPro XD 5W/30	Quartz INEO MC3 5W/30

**DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU**  
1L, 5L, 60L, 205L

### ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

### ZALETY

**Olej Qualitium Power 5W/30 maksymalnie chroni filtry cząstek stałych - przedłuża ich żywotność poprzez redukcję osadzania zanieczyszczeń.**

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe dzięki czemu może pracować swobodnie w wydłużonych okresach pomiędzy wymianami

Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm <sup>2</sup> /s)	<b>11.0</b>
Wskaźnik lepkości	<b>163</b>
Temperatura zapłonu (COC, °C)	<b>230</b>
Temperatura płynięcia (°C)	<b>-40</b>
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	<b>7.5</b>

\*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

### DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.  
Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo  
REGON: 365588022, NIP: 7010620854