



Qualitium Power 5W/40

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 5W/40
API: SN/SN+
ACEA: C3/C2

SPEŁNIA WYMAGANIA

Mercedes-Benz: 229.31
VW 502.00/505.00/505.01
BMW: Longlife-04
GM Dexos 2

Można stosować również w pojazdach **AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

| MOTUL | SHELL | CASTROL |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| 8100 X-Clean 5W/40 | Helix Helix HX7 ECT C3 5W/40 | Edge 5W/40 C3 |
| LOTOS | ORLEN OIL | TOTAL |
| Aurum C3 5W/40 | Platinum MaxExpert C3 5W/40 | Quartz INEO C3 5W/40 |

ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

ZALETY

Olej Qualitium Power 5W/40 maksymalnie chroni filtry cząstek stałych - przedłuża ich żywotność poprzez redukcję osadzania zanieczyszczeń.

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe dzięki czemu może pracować swobodnie w wydłużonych okresach pomiędzy wymianami

| | |
|--|-------------|
| Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s) | 13,5 |
| Wskaźnik lepkości | 161 |
| Temperatura zapłonu (COC, °C) | 240 |
| Temperatura płynięcia (°C) | -38 |
| Liczba zasadowa (mg KOH/g) | 7.5 |

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.
Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo
REGON: 365588022, NIP: 7010620854

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 60L, 205L