



CHEMNAFT TRANS CLP

68, 100, 150, 220, 320, 460

ZASTOSOWANIE

Oleje do przekładni przemysłowych klasy **CLP** zawierają **dodatki typu EP** znacznie poprawiające własności smarne finalnego oleju. Przeznaczony jest do mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych przenoszących wysokie obciążenia – także uderzeniowe. Do stosowania w maszynach budowlanych oraz maszynach pracujących w cementowniach, urządzeniach w przemyśle hutniczym i okrętowym, do smarowania przekładni turbin parowych oraz gazowych.

ZALETY

- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem mechanicznym
- Optymalna ochrona przed korozją
- Bardzo wysoka stabilność termooksydacyjna

NORMY, SPECYFIKACJE

ISO VG: 68, 100, 150, 220, 320, 460

DIN 51 517 cz. 3

ISO 12925-1 CKC/CKD

U.S. Steel 224

AGMA 252.04



Parametry	CHEMNAFT TRANS					
	68	100	150	220	320	460
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C [mm²/s]	67,1	103,2	149,8	219,6	319,8	456,0
Wskaźnik lepkości	127	120	110	102	92	90
Temperatura zapłonu [°C]	220	230	240	246	256	263
Temperatura płynięcia [°C]	-28	-24	-21	-16	-12	-9

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.