



QUALITIUM CAT TO-4 10W QUALITIUM CAT TO-4 30

Olej przekładniowo-hydrauliczny do ciężkiego sprzętu budowlanego i rolniczego.

NORMY/SPECYFIKACJE

SAE: 10W lub 30
API: CF/CF-2

SPEŁNIA WYMAGANIA

Caterpillar TO-4; TO-4M
Allison C-4
API: MT-1
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C/07F

Można stosować w pojazdach **AGCO, BELARUS, CASE, CLASS, DEUTZ-FAHR, DRESSER, FENDT, FIAT, HOLDER, HARVESTER, HYUNDAI, JCB, JOHN DEERE, KUHN, KUBOTA, LAMBORGHINI, LANDINI, MARSHALL, MASSEY FERGUSON, MITSUBISHI, NEW HOLLAND, PRONAR, RENAULT, STEYER, URSUS, VERMEER, ZETOR** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJE ZAMIENNE

Qualitium CAT TO-4 10W

Mobil	Shell	Castrol
MobilTrans HD 10W	Spirax S4 CX 10W	Transmax Offroad 10
TotalEnergies	Orlen Oil	Fuchs
Dynatrans ACX 10W	Multi PTF 10W	Titan UTTO TO-4 10W

Qualitium CAT TO-4 30

Mobil	Shell	Castrol
Mobiltrans HD 30	Spirax S4 CX 30	Transmax Offroad 30
TotalEnergies	Orlen Oil	Fuchs
Dynatrans ACX 30	Multi PTF 30	Titan UTTO TO-4 30

ZASTOSOWANIE

- olej przekładniowo-hydrauliczny typu Power Transmission Fluid przeznaczony do ciężkiego sprzętu budowlanego i rolniczego
- do stosowania w skrzyniach biegów także skrzyniach biegów typu Powershift
- do układów przenoszenia mocy
- do układów hydraulicznych

ZALETY

Olej Qualitium CAT TO-4 10W, 30 to najlepszy wybór uniwersalnego oleju do ciężkiego sprzętu:

- zapewnia dokładne smarowanie pomiędzy współpracującymi elementami
- minimalne ubytki oleju, co wpływa na mniejsze dolewki i oszczędność
- kompatybilny z obecnie stosowanymi elastomerami i materiałami tarcz sprzęgłowych
- wykazuje doskonałe właściwości przeciwpienne
- charakteryzuje się wysoką stabilnością, jest odporny na utlenianie

Parametry	Qualitium CAT TO-4	
	10W	30
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	6,2	11,0
Wskaźnik lepkości	105	110
Temperatura zapłonu (COC, °C)	220	225
Temperatura płynięcia (°C)	-38	-33

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

20L, 60L, 205L, 1000L

DANE FIRMY/ DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.
Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo

Gwarantowany okres przechowywania 3 lata od daty produkcji.
Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.