

# QUALITIUM POWER 0W/20

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



## SPECYFIKACJE

SAE: 0W/20

API: SP

ACEA: C2

## SPEŁNIA WYMAGANIA

ILSAC GF-6A

API: SN/SM/CF

Można stosować również w pojazdach AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

## OLEJ ZAMIENNY

MOBIL	SHELL	Texaco
Mobil 1 0W/20	-	Havoline Ultra 0W/20
Lotos	Orlen Oil	Motul
Quazar Dynamic DX 0W/20	Platinum Pro 0W/20	8100 Eco LITE 0W/20

## DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 60L, 205L, 1000L

## ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

## ZALETY

*Olej Qualitium Power 0W/20 to idealne połączenie energooszczędności z optymalnym smarowaniem:*

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- idealna ochrona przed zużyciem łańcucha rozrządu
- ochrona przed przedwczesnym zapłonem (LSPI)
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe oraz redukuje powstawanie osadów na tłokach i turbosprężarce

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm <sup>2</sup> /s)	8.9
Wskaźnik lepkości	163
Temperatura zapłonu (COC, °C)	220
Temperatura płynięcia (°C)	-40
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	7.5

\*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

## DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo