

QUALITIUM POWER 0W/20

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 0W/20

API: SP

ACEA: C2

SPEŁNIA WYMAGANIA

ILSAC GF-6A

API: SN/SM/CF

Można stosować również w pojazdach **AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

Mobil	Shell	Castrol
Mobil 1 0W/20	Helix Ultra 0W/20	Magnatec Hybrid 0W/20
Elf/TotalEnergies	Orlen Oil	Texaco
Quartz 9000 Future GF-6 0W/20	Platinum Pro 0W/20	Havoline ProDS 0W/20

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU
1L, 5L, 60L, 205L, 1000L

ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

ZALETY

Olej Qualitium Power 0W/20 to idealne połączenie energooszczędności z optymalnym smarowaniem:

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- idealna ochrona przed zużyciem łańcucha rozrządu
- ochrona przed przedwczesnym zapłonem (LSPI)
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe oraz redukuje powstawanie osadów na tłokach i turbosprężarce

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	8.1
Wskaźnik lepkości	165
Temperatura zapłonu (COC, °C)	218
Temperatura płynięcia (°C)	-48
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	7.5

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo

Gwarantowany okres przechowywania 3 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.