



## QUALITIUM POWER 5W/40

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych  
i lekkich dostawczych.



### SPECYFIKACJE

SAE: 5W/40

API: SP/SN/SN+

ACEA: C3/C2

**VW 502.00/505.00/505.01**

Mercedes-Benz: 229.31/229.51

BMW: Longlife-04

GM Dexos 2

GM-LL-A025/GM-LL-B025

Fiat 9.55535-S2

Ford WSS-M2C-917-A

Można stosować również w pojazdach

AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN,  
DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUN-  
DAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES,  
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RE-  
NAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU,  
SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i in-  
nych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

### ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

### ZALETY

**Olej Qualitium Power 5W/40 maksymalnie chroni filtry cząstek stałych - przedłuża ich żywotność poprzez redukcję osadzania zanieczyszczeń.**

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe dzięki czemu może pracować swobodnie w wydłużonych okresach między wymianami

### OLEJ ZAMIENNY

| Mobil                | Shell                                       | Castrol                       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| -                    | Helix HX8 ECT C3 5W/40; Helix XH7 ECT 5W/40 | EDGE 5W/40; Magnatec 5W/40 C3 |
| Elf/TotalEnergies    | Orlen Oil                                   | Texaco                        |
| Quartz Ineo C3 5W/40 | Max Expert C3 5W/40; Lotos Aurum C3 5W/40   | Havoline Ultra S 5W/40        |

| Parametry                                                | Wartość |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm <sup>2</sup> /s) | 14.5    |
| Wskaźnik lepkości                                        | 155     |
| Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)                 | 215     |
| Temperatura płynięcia (°C)                               | -38     |
| Liczba zasadowa (mg KOH/g)                               | 7.9     |

\*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

### DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L

### DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo