



QUALITIUM POWER P 5W/30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych zaprojektowany pod samochody Peugeot, Citroen, Renault.



SPECYFIKACJE

SAE: 5W/30

API: SP/SN/SN+

ACEA: C2

PSA B71 2290

RN 0700/RN 0710

GM Dexos 2

Fiat 9.55535-S1

Można stosować również w pojazdach AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

Mobil	Shell	Castrol
Super 3000 XE 5W/30	Helix Ultra Professional AP-L 5W/30; Helix Ultra ECT C3 5W/30	Edge 5W/30 C3; Magnatec 5W/30 P; GTX 5W/30 C2
Elf/Totalenergies	Orlen Oil	Texaco
Evolution Full-Tech C2 5W/30; Elf Evolution Full-Tech FE 5W/30; Quartz Ineo ECS 5W/30	Max Expert XF 5W/30	Havoline Energy MS 5W/30

ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- zaprojektowany z myślą o użytkownikach samochodów Peugeot, Citroen, Renault
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

ZALETY

Olej Qualitium Power P 5W/30 spełnia wymagania najsurowszych norm i specyfikacji.

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- wpływa na ograniczenie emisji dzięki czemu chroni środowisko naturalne
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe dzięki czemu może pracować swobodnie w wydłużonych okresach pomiędzy wymianami

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	11.3
Wskaźnik lepkości	158
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	218
Temperatura płynięcia (°C)	-39
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	8.3

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo