

QUALITIUM POWER V 5W/30

Niskopopiołowy, syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 5W/30

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

SPEŁNIA WYMAGANIA

Volkswagen: 504.00/507.00

(pokrywa wymagania norm 502.00/505.00/505.01)

Mercedes-Benz: 229.31/229.51

PORSCHE: C30

BMW: Longlife-04

GM Dexos 2

Można stosować również w pojazdach AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

MOBIL	SHELL	CASTROL
Mobil 1 ESP Formula 5W/30	Helix Ultra ECT C3 5W/30 Helix HX7 Professional AV 5W/30	Castrol EDGE 5W/30 LL
LOTOS	ORLEN OIL	ELF
Lotos Aurum 504/507 5W/30	Platinum Max Expert V 5W/30	Evolution Full-Tech LLX 5W/30

ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC
- wydłużone przebiegi między wymianami oleju (spełnia VW 504.00/507.00)

ZALETY

Olej Qualitium Power V 5W/30 maksymalnie chroni filtry cząstek stałych - przedłuża ich żywotność poprzez redukcję osadzania zanieczyszczeń.

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- zapewnia wysoką stabilność parametrów przy wydłużonych okresach pomiędzy wymianami

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	11.5
Wskaźnik lepkości	160
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	235
Temperatura płynięcia (°C)	-38
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	7.0

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 60L, 205L, 1000L