

QUALITIUM PROTEC 10W/40

Półsyntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B3

SPEŁNIA WYMAGANIA

Mercedes-Benz: 229.1

Volkswagen: 505.00

Można stosować w pojazdach:

AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAUULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

MOBIL	SHELL	CASTROL
Super 2000 X1 10W/40	Helix HX 7 10W/40	Magnatec 10W/40
LOTOS	ORLEN OIL	ELF
Semisynthetic 10W/40	Platinum Semi- synthetic 10W/40	Evolution 700 STI 10W/40

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 60L, 205L, 1000L

ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników Diesla i benzynowych o wysokich charakterystykach pracy
- możliwość aplikacji w silnikach zasilanych gazem LPG
- silniki z lub bez turbodoładowania, z katalizatorem lub bez
- silniki o wydłużonych okresach wymiany oleju – tam, gdzie jest to podane przez producentów silników
- silniki wyeksploatowane

ZALETY

Olej Qualitium Protec 10W/40 gwarantuje mniejsze zużycie oleju nawet o 20% - w porównaniu do analogicznych olejów.

- zapewnia doskonałą ochronę silnika - maksymalnie wydłużając jego żywotność
- zmniejsza zużycie paliwa
- wykazuje stabilność na utlenienie w każdych warunkach pracy
- redukuje ubytki oleju w starych silnikach

Parametry	Wartości
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	14.5
Wskaźnik lepkości	142
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	228
Temperatura płynięcia (°C)	-36
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	8.3

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo