



QUALITIUM TRUCK SPECIAL 15W/40

Olej silnikowy do samochodów ciężarowych,
autobusów.



SPECYFIKACJE

SAE: 15W/40

API: CG-4/CF-4/CF

API: SL

ACEA: E3; A3/B3

SPEŁNIA WYMAGANIA

MAN 3275

MB 228.1

MTU Cat 1

Volvo VDS-2

Można stosować w pojazdach AVIA, CUMMINS, CATERPILLAR, CASE, CLASS, DEUTZ-FAHR, FORD, FIAT, FENDT, GAZ, HYUNDAI, IKARUS, ISUZU, JOHN DEERE, JCB, KAMAZ, KUBOTA, KATO, KIA, LEYLAND, LAMBORGHINI, NEW HOLLAND, NEOPLAN, NEOBUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SOLARIS, STEYER, TATRA, TEREX, TOYOTA, ZETOR i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy

OLEJ ZAMIENNY

MOBIL	SHELL	FUCHS
Delvac Super 1400 15W/40	-	Titan Universal HD 15W/40
LOTOS	ORLEN OIL	TOTAL
Turdus MD 15W/40	Platinum Ul-tor Diesel 15W/40	Rubia 4400 15W/40

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

5L, 20L, 205L, 1000L

ZASTOSOWANIE

- samochody ciężarowe, autobusy, sprzęt rolniczy i budowlany
- do silników Diesla spełniających normy emisji zanieczyszczeń Euro 4,3,2,1
- można także stosować w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla
- idealny dla firm o zróżnicowanym taborze: samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, ciężki sprzęt

ZALETY

Idealnie chroni silnik przed zużyciem, zmniejsza zużycie elementów silnika o min. 15% - w porównaniu do analogicznych olejów.

- stabilna i wysoka jakość oleju w doskonałej cenie
- zachowanie czystości tłoków i innych elementów silnika
- doskonale radzi sobie z zanieczyszczeniami – przez co można go stosować w ciężkich warunkach pracy np. kamieniołomach, placach budowy
- zapewnia bardzo dobre smarowanie silników starszej generacji używanych zarówno w sprzęcie drogowym, jak i pozadrogowym
- powoduje spęcznie starszych uszczelnień - co zapobiega wyciekom oleju

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	14.1
Wskaźnik lepkości	130
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	226
Temperatura płynięcia (°C)	-27
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	10.0
Popiół siarczanowy (%)	1.4

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo