

## TRAKOL CC 15W/40, 30, 40

### ZASTOSOWANIE

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do silników Diesla lekko doładowanych pracujących w umiarkowanych warunkach eksploatacji. Zapewnia doskonałe smarowanie silników ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, samochodów terenowych, przeznaczony jest także do silników wyeksploatowanych.

### ZALETY

- zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe
- bardzo dobre smarowanie silników starszej generacji - stosowanych zarówno w sprzęcie drogowym, jak i pozadrogowym
- zachowuje neutralność wobec stosowanych uszczeltek



### NORMY, SPECYFIKACJE

**SAE: 15W/40, 30, 40**

**API: CC**

| Parametry                                                                                                                                                                    | TRAKOL CC |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                              | 15W/40    | 30   | 40   |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]                                                                                                                     | 14,5      | 11,0 | 14,5 |
| Wskaźnik lepkości                                                                                                                                                            | 138       | 120  | 127  |
| Temperatura zapłonu, [°C]                                                                                                                                                    | 226       | 222  | 226  |
| Temperatura płynięcia, [°C]                                                                                                                                                  | -33       | -27  | -27  |
| Liczba zasadowa, [mg KOH/g]                                                                                                                                                  | 4,7       | 4,6  | 4,7  |
| <b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. |           |      |      |