

TRAKOL CD 15W/40, 10W, 40, 50

ZASTOSOWANIE

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych. Zapewnia doskonałe smarowanie silników ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, samochodów terenowych, przeznaczony jest także do silników wyeksploatowanych.

ZALETY

- wydłuża żywotność silnika, zmniejsza częstotliwość remontów
- bardzo dobre smarowanie silników starszej generacji - stosowanych zarówno w sprzęcie drogowym, jak i pozadrogowym
- dobre właściwości myjąco-dyspergujące



NORMY, SPECYFIKACJE

SAE: 15W/40, 10W, 40, 50

API: CD

Parametry	TRAKOL CD			
	15W/40	10W	40	50
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s]	14,3	6,5	14,6	18,1
Wskaźnik lepkości	135	115	138	120
Temperatura zapłonu, [°C]	224	214	226	228
Temperatura płynięcia, [°C]	-30	-33	-27	-24
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	8,4	8,3	11,1	11,2
Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.				