

## TRAKOL CD 15W/40, 10W, 40, 50

### ZASTOSOWANIE

Mineralny olej silnikowy przeznaczony do silników wysokoprężnych. Zapewnia doskonałe smarowanie silników ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, samochodów terenowych, przeznaczony jest także do silników wyeksploatowanych.

### ZALETY

- wydłuża żywotność silnika, zmniejsza częstotliwość remontów
- bardzo dobre smarowanie silników starszej generacji - stosowanych zarówno w sprężeniu drogowym, jak i pozadrogowym
- dobre właściwości myjąco-dyspergujące



### NORMY, SPECYFIKACJE

**SAE: 15W/40, 10W, 40, 50**

**API: CD**

Parametry	TRAKOL CD			
	15W/40	10W	40	50
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	14,3	6,5	14,6	18,1
Wskaźnik lepkości	135	105	122	120
Temperatura zapłonu, [°C]	225	220	228	230
Temperatura płynięcia, [°C]	-30	-30	-27	-24
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Uwaga:</b> powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.				