

## CHEMNAFT SELEKT SD 20W/40

### ZASTOSOWANIE

Chemnaft Selekt SD 20W/40 przeznaczony jest do stosowania w silnikach benzynowych pracujących przy umiarkowanych i wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych. Przeznaczony jest do stosowania w starszych typach samochodów osobowych i dostawczych wyposażonych głównie w silniki czterosuwowe z zapłonem iskrowym starszego typu, gdzie wymagane jest zastosowanie oleju o klasie jakości wg API SD. Może być także stosowany w pojazdach do których zalecane są oleje niższej klasy typu API: SC, SB.



### ZALETY

- Dobre właściwości myjąco-dyspergujące
- Gwarantuje smarowanie nawet przy wysokich obciążeniach termicznych i mechanicznych
- Zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych

### NORMY, SPECYFIKACJE

SAE: 20W/40

API: SD

API: SC, SB

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	14,5
Wskaźnik lepkości	136
Temperatura zapłonu, [°C]	223
Temperatura płynięcia, [°C]	-28
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	4,0

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.