

CHEMNAFT UNIVERSAL SF/CC 15W/40

ZASTOSOWANIE

Olej CHEMNAFT UNIVERSAL SF/CC 15W/40 przeznaczony jest do smarowania czterosuwowych silników iskrowych zasilanych benzyną oraz gazem LPG i wysokoprężnych (Diesla) bez doładowania lub lekko doładowanych samochodów osobowych i dostawczych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji.

ZALETY

- Dobre właściwości myjąco-dyspergujące
- Gwarantuje smarowanie nawet przy wysokich obciążeniach termicznych i mechanicznych
- Redukuje powstawanie wysokotemperaturowych osadów typu laków i nagarów



NORMY, SPECYFIKACJE

SAE: 15W/40

API: SF/CC

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	14,1
Wskaźnik lepkości	134
Temperatura zapłonu, [°C]	223
Temperatura płynięcia, [°C]	-35
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	6,5

Uwaga: powyższe wartości parametrów są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.