



## QUALITIUM MOTO 4T 15W/40

Mineralny olej silnikowy do motocykli.

### **NORMY / SPECYFIKACJE**

SAE: 15W/40

API: SL/SJ

JASO MA-2

JASO T903

Można stosować w motocyklach **BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

### **DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:**

1L, 5L, 20L, 60L, 205L

### **ZASTOSOWANIE**

- silniki czterosuwowe motocykli sportowych, szosowych, turystycznych, a także quadów
- doskonale sprawdza się do motocyklowej skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym

### **ZALETY**

- zapewnia ochronę silnika - maksymalnie wydłużając jego żywotność
- wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe
- zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w silniku – poprzez utrzymywanie zanieczyszczeń w zawieszynie
- bardzo dobra stabilność oksydacyjna

Parametry	Wartości
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm <sup>2</sup> /s)	14.5
Wskaźnik lepkości	140
Temperatura zapłonu (COC, °C)	220
Temperatura płynięcia (°C)	-30

\*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

### **DANE FIRMY/ DZIAŁU TECHNICZNEGO**

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo

Gwarantowany okres przechowywania 3 lata od daty produkcji.  
Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.