



QUALITIUM MOTO 4T 15W/40

Mineralny olej silnikowy do motocykli.



NORMY / SPECYFIKACJE

SAE: 15W/40

API: SL/SJ

JASO MA-2

JASO T903

Można stosować w motocyklach **BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:

1L, 5L, 20L, 60L, 205L

ZASTOSOWANIE

- silniki czterosuwowe motocykli sportowych, szosowych, turystycznych, a także quadów
- doskonale sprawdza się do motocyklowej skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym

ZALETY

- zapewnia ochronę silnika - maksymalnie wydłużając jego żywotność
- wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe
- zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w silniku - poprzez utrzymywanie zanieczyszczeń w zawieszynie
- bardzo dobra stabilność oksydacyjna

Parametry	Wartości
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	14.2
Wskaźnik lepkości	133
Temperatura zapłonu (COC, °C)	220
Temperatura płynięcia (°C)	-27

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY/ DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo