



QUALITIUM POWER FE 0W/30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 0W/30
API: SN/CF
ACEA: C2

SPEŁNIA WYMAGANIA

FORD WSS-M2C950-A
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
FIAT 9.55535-GS1/DS1
Honda, Jeep, Mitsubishi
Subaru, Suzuki, Toyota

Można stosować również w pojazdach:

AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MERCEDES, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

Mobil	Shell	Castrol
Super 3000 Formula F 0W/30	Helix Ultra Professional AT-L 0W/30	Magnatec 0W/30 C2
Elf/Totalenergies	Orlen Oil	Texaco
Evolution Full-Tech PCX 0W/30 Quartz Ineo FDE 0W/30	Max Expert C2 0W/30	Havoline ProDS F 0W/30

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L

ZASTOSOWANIE

- **Fuel Economy** - wpływa na zmniejszenia spalania paliwa
- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- zalecany także do silników aut hybrydowych przy częstym wyłączeniu i starcie silnika
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6 i starsze
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC

ZALETY

Qualitium Power FE 0W/30 to nowej generacji olej Fuel-Economy do większości współczesnych pojazdów wymagających oleju o niskiej lepkości.

- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe oraz redukuje powstawanie osadów na tłokach i turbosprężarce
- odpowiednio dobrana formuła – tak aby olej o niskiej lepkości doskonale smarował i chronił przed zużyciem elementy silnika
- poprawione własności w zakresie przepływu oleju i „pryczepności” do elementów smarowanych idealnie sprawdzają się w pojazdach z systemami start-stop

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	10.5
Wskaźnik lepkości	175
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	220
Temperatura płynięcia (°C)	-45
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	7.4

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.
Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo

Gwarantowany okres przechowywania 3 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.