

# QUALITIUM POWER H 0W/20

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



## SPECYFIKACJE

SAE: 0W/20

API: SP/SP-RC/SN/CF

ACEA: C5/C6

ILSAC: GF-6

## SPEŁNIA WYMAGANIA

Dexos 1 Gen.2

Ford WSS-M2C930-A

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Toyota, Lexus, Nissan

Honda, Mazda, Suzuki

Można stosować również w pojazdach **AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MERCEDES, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO** i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

## OLEJ ZAMIENNY

Shell Helix Hybrid 0W/20

Mobil 1 0W/20

Castrol Edge 0W/20 C5

Gulf Formula Hybrid 0W/20

Motul Fybrid 0W/20

Valvoline Hybrid 0W/20

Lotos Quazar Dynamic Hybrid 0W/20

## DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 4L, 20L, 60L, 205L, 1000L

## ZASTOSOWANIE

- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- doskonały do silników aut hybrydowych przy częstym wyłączeniu i starcie silnika
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC
- wpływa na zmniejszenia spalania paliwa

## ZALETY

**Olej Qualitium Power H 0W/20 - idealny balans doskonałej jakości i niskiej lepkości dla współczesnych samochodów także z napędem hybrydowym.**

- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- poprawione własności w zakresie przepływu oleju i „przyczepności” do elementów smarowanych idealnie sprawdzają się w pojazdach z systemami start-stop
- spełnia API RC „Resource Conserving” - gwarancja oszczędności paliwa przy stosowaniu tego oleju

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm <sup>2</sup> /s)	8,9
Wskaźnik lepkości	172
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	215
Temperatura płynięcia (°C)	-44
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	7,8

\*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

## DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo