


QUALITIUM PROTEC A5/B5 5W/30

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych i lekkich dostawczych.



SPECYFIKACJE

SAE: 5W/30

API: SM/SL/CF

ACEA: A5/B5, A1/B1

SPEŁNIA WYMAGANIA

Ford WSS-M2C913-D

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-B

Ford WSS-M2C913-A

Fiat 9.55535.G1

Renault RN 0700

Można stosować w pojazdach

AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, ŁADA, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO i innych, gdy zalecany jest olej tej klasy.

OLEJ ZAMIENNY

Mobil	Shell	Castrol
Super 3000 X1 Formula FE 5W/30	Helix Professional AF 5W/30	Edge 5W/30 A5/B5 Magnetec 5W/30 A5 GTX 5W/30 A5/B5
Elf/TotalEnergies	Orlen Oil	Texaco
Evolution 900 SXR 5W/30 Quartz 9000 NFC 5W/30	Max Expert F 5W30 Lotos Synthetic A5/B5 5W/30	Havoline Energy 5W/30

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L

ZASTOSOWANIE

- spełnia wymagania specyfikacji Ford
- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i Diesla
- silniki z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim
- trudne warunki pracy - jak częsta jazda po autostradzie czy w ruchu miejskim

ZALETY

Olej Qualitium Protec A5/B5 5W/30 zapewnia mniejsze zużycie elementów silnika w wysokich temperaturach pracy, nawet do 15% - w porównaniu do analogicznych olejów.

- stabilna i wysoka jakość oleju w doskonałej cenie
- szybki dopływ do węzłów smarowania w bardzo niskich temperaturach otoczenia - w trudnych warunkach zimowych
- przyczynia się do oszczędności paliwa - poprzez redukcję tarcia
- pozwala na uzyskanie maksymalnych osiągnięć silnika
- zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w silniku

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	11.4
Wskaźnik lepkości	160
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	228
Temperatura płynięcia (°C)	-39
Liczba zasadowa (mg KOH/g)	10.3

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY / LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo

Gwarantowany okres przechowywania 3 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.