



QUALITIUM GEAR LS GL-5 75W/90

Olej przekładniowy do mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu.



SPECYFIKACJE

API: GL-5

SAE: 75W/90

SPEŁNIA WYMAGANIA

MAN 342 S1

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05D/12D/16G/21C

OLEJ ZAMIENNY

Mobil	Fuchs	Castrol
Delvac 1 Gear Oil LS 75W/90	Titan Sintopoid LS 75W/90	-
TotalEnergies	Orlen Oil	Shell
-	-	-

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI OLEJU

1L, 5L, 20L, 205L, 1000L

Gwarantowany okres przechowywania 3 lata od daty produkcji. Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.

ZASTOSOWANIE

Produkowany w technologii syntetycznej olej przekładniowy typu LS- Limited Slip.

- ręczne skrzynie biegów, osie, napędy końcowe, przekładnie różnicowe o ograniczonym poślizgu LS- Limited Slip
- do przekładni pracujących w bardzo trudnych warunkach eksploatacji (przy dużych prędkościach, małym momencie obrotowym oraz małych prędkościach, dużym momencie obrotowym)
- do smarowania przekładni samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów
- przekładnie w maszynach, urządzeniach i sprzętach np. do prac ziemnych, do których zalecane jest stosowanie oleju tej klasy API

ZALETY

Idealnie chroni przekładnie przed zużyciem mechanicznym, redukuje poziom zużycia min. o 15% w porównaniu do analogicznych olejów.

- utrzymuje w czystości elementy przekładni
- wykazuje bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe
- wysoka odporność na pienienie
- wykazuje bardzo dobrą stabilność termiczną i odporność na utlenianie

Parametry	Wartość
Lepkość kinematyczna (w temp. 100°C, mm ² /s)	14.9
Wskaźnik lepkości	160
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty, °C)	210
Temperatura płynięcia (°C)	-41

*Powyższe wartości fizykochemiczne są danymi typowymi. Rzeczywiste wartości parametrów fizykochemicznych są zawarte w sprawozdaniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

DANE FIRMY/ LUB DZIAŁU TECHNICZNEGO

Qualitium Sp. z o.o.

Brzeście Nowe 11B/2, 09-130 Baboszewo